

# CUBUS BN

## Neutrální vitrína – bez chlazení

Určená k zabudování do otvoru v prodejním pultu. Díky větším rozměrům je CUBUS BN využíván jako centrální bod jakékoliv provozovny, ve které svou kapacitou i designem vyhoví i těm nejnáročnějším.

CUBUS BN má prosklené boky i vrchní část vitríny a je konstruován tak, aby bylo vidět minimum spojů a celonerezové konstrukce, což zajišťuje výbornou přehlednost celého sortimentu. LED osvětlení umístěné na každé polici nejen dobře osvětluje vystavené produkty, ale působí i jako zajímavý interiérový prvek.



# Parametry vitrín CUBUS BN

	CU080750FBN	CU100750FBN	CU120750FBN	CU160750FBN	CU080773FBN	CU100773FBN	CU120773FBN
Umístění agregátu	-	-	-	-	-	-	-
Možnost připojení na externí agregát	×	×	×	×	×	×	×
Digitální termostat s regulací teploty	×	×	×	×	×	×	×
Regulace teploty	-	-	-	-	-	-	-
Provedení	vestavné	vestavné	vestavné	vestavné	vestavné	vestavné	vestavné
Otvor pro zabudování (mm, Š × H)	760 × 660	960 × 660	1 160 × 660	1 560 × 660	760 × 660	960 × 660	1 160 × 660
Typ chlazení	-	-	-	-	-	-	-
Materiál	nerez/sklo	nerez/sklo	nerez/sklo	nerez/sklo	nerez/sklo	nerez/sklo	nerez/sklo
Izolační dvojskla	×	×	×	×	×	×	×
Posuvná dvířka	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Demontovatelná dvířka	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Standardní počet polic	1	1	1	1	2	2	2
Materiál polic	kalené sklo	kalené sklo	kalené sklo	kalené sklo	kalené sklo	kalené sklo	kalené sklo
Rozteč polic (mm)	-	-	-	-	180	180	180
Nosnost polic	20 kg	20 kg	20 kg	20 kg	20 kg	20 kg	20 kg
Rozměry polic (mm)	688 × 400	888 × 400	1 088 × 400	1 288 × 400	688 × 400	888 × 400	1 088 × 400
Uživatelsky nastavitelná výška polic	×	×	×	×	×	×	×
Osvětlení	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Typ chladiva	-	-	-	-	-	-	-
Příkon	25 W	30 W	35 W	45 W	45 W	50 W	55 W
Šířka (mm)	800	1 000	1 200	1 600	800	1 000	1 200
Hloubka (mm)	700	700	700	700	700	700	700
Výška (mm)	500	500	500	500	730	730	730
Hmotnost	95 kg	130 kg	135 kg	162 kg	105 kg	130 kg	145 kg

Standardní provedení je s obslužným typem prodeje, pro samoobslužnou variantu kontaktujte obchodní oddělení.